

HAUSTÜR AKTION

Kunststoffhaustüren 2020



BL-K 2001

Verglasung Sandstrahlmotiv K 466,
Grifflänge 400 mm



BL-K 2002

Applikationen in Edelstahloptik ¹⁾ außen,
Verglasung Satinato weiß,
Grifflänge 400 mm



BL-K 2003

Rahmen in Edelstahloptik ¹⁾ außen,
Verglasung Sandstrahlmotiv Y 356,
Grifflänge 400 mm

Produkteigenschaften

Serie BLECHER Pro 82 MD, Bautiefe 82 mm,
 U_d Wert ca. $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Füllungsstärke 36 mm (Falzfüllung), 3 schwere verstellbare Bänder,
 3-fach-Verriegelung, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
 einschl. 3 Schlüssler, Stangengriff Edelstahl 400 mm mit schrägen
 Stützen, Ovalrosette Edelstahl. Das maximale Blendrahmen-
 außenmaß beträgt $1.150 \times 2.245 \text{ mm}$. Standardverglasung gem.
 Abbildung mit U_g $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$, wahlweise mit nebenstehenden
 Verglasungen.

1) Spezielle, pflegeleichte und witterungsbeständige Aluminiumlegierung,
 die wie Edelstahl aussieht, auf der Fingerabdrücke fast unsichtbar sind.

Alle genannten Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Montage

Glas



teilmattiert



Klarglas



Satinato



Chinchilla



Mastercarré



Gotik



BL-K 2004

Applikationen in Edelstahloptik ¹⁾ außen,
 Rahmen in Edelstahloptik innen,
 Verglasung Sandstrahlmotiv Y 887,
 Grifflänge 400 mm



BL-K 2005

Applikation in Edelstahloptik ¹⁾ außen,
 Verglasung Satinato weiß,
 Grifflänge 400 mm

Preise

Grundpreis

zzgl. Mehrpreise für

Folie einseitig

Folie beidseitig

U_g Wert $0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

für Ausführung Glasfalzfüllung

Aufsatzfüllung außen

inkl. 48 mm Füllungsstärke und
 Verglasung U_g Wert $0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

E-Öffner

Stangengriff 1.500 mm

mit geraden Stützen auf Füllung
 montiert

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildungen zeigen ggf. die entsprechend lieferbaren Glasdekore.
 Die Lieferung erfolgt gemäß unseren AGB. Gültig bis auf Widerruf · Alle U-Werte sind ca.-Angaben und variieren leicht von Modell zu Modell. Stand 2020-01.